

Objectifs CANON	Dôme 6"	Hublot plat	Hublot plat avec mise au point	Bague nécessaire pour le dôme 8" IKE 5510.45
14mm EF 1:2.8	IKE 5503.50 (3)	-----	-----	IKE 5510.10 † **
14mm EF f/2.8L II USM	IKE 5503.50 (3)	-----	-----	IKE 5510.22 † **
15mm Fisheye	IKE 5503	-----	-----	IKE 5510.10 † **
20mm	IKE 5503	-----	-----	IKE 5510.10 †
24mm f-2.8	IKE 5503	IKE 5501	-----	IKE 5510.10 †
24mm f-1.4 (6)	IKE 5503.50	IKE 5502	-----	IKE 5510.16 †
28mm	IKE 5503	IKE 5501	-----	IKE 5510.10 †
Ƴ*35mm f-1.4L USM	IKE 5503.50	IKE 5502.41	-----	IKE 5510.22 †
35mm f-2	IKE 5503	IKE 5501	-----	IKE 5510.10 †
50mm Macro	IKE 5503.50	IKE 5505	-----	(8)
60mm EF-S Macro	-----	IKE 5502	-----	(8)
100mm Macro	-----	IKE 5505.5	-----	(8)
100mm 1:2.8 EF Macro	-----	IKE 5505.58 (4)	-----	(8)
100mm 1:2.8 EF USM Macro	-----	IKE 5505.46 (6)	IKE 5508.45	(8)
Ƴ*10-22mm EF-S (1)	IKE 5503.50	-----	-----	IKE 5510.22 † **
Ƴ*16-35mm USM (1)	IKE 5503.55	-----	-----	IKE 5510.24 †
16-35mm f/2.8L II USM	<i>Diamètre du hublot trop large pour être intégré dans le caisson</i>			
Ƴ*17-40mm USM (1)	IKE 5503.51 (10)	-----	-----	IKE 5510.24 †
17-55mm 1:2.8G IS EF-S (5)	<i>Diamètre du hublot trop large pour être intégré dans le caisson</i>			
*17-85mm f4-5.6 EF-S IS USM	IKE 5503.90 (6)	-----	-----	IKE 5510.28 (9) †
*17-35mm Ultrasonic (1)	IKE 5503.50	-----	-----	IKE 5510.16 †
Ƴ*18-55mm EF-S USM	IKE 5503	IKE 5502	-----	IKE 5510.16 †
Ƴ*18-55mm EF-S IS	IKE 5503.50	-----	-----	IKE 5510.16 †
*20-35mm	IKE 5503.50	-----	-----	IKE 5510.16 †
*20-35mm Ultrasonic (1)	IKE 5503	-----	-----	IKE 5510.16 †
*22-55mm Ultrasonic (1)	IKE 5503.50	-----	-----	IKE 5510.16 †
*24-70mm EF f/2.8	<i>Diamètre du hublot trop large pour être intégré dans le caisson</i>			
*24-85mm	IKE 5503.50	-----	-----	IKE 5510.16 †
24-105mm	<i>Diamètre du hublot trop large pour être intégré dans le caisson</i>			
*24-70mm (2)	IKE 5503.85	-----	-----	-----
*28-80mm & 28-80mm USM	IKE 5503.50	-----	-----	IKE 5510.16 †
*28-105mm (1) 1:3.5-4.5 EF USM II	IKE 5503.55	-----	-----	IKE 5510.24 †
*28-105mm 1:4-5.6 USM (1)	IKE 5503.50	-----	-----	IKE 5510.16 †
28-135mm macro USM (5)	<i>Diamètre du hublot trop large pour être intégré dans le caisson</i>			
*35-80mm	IKE 5503	IKE 5502	-----	IKE 5510.16 †
*35-135mm	IKE 5503.80	-----	-----	IKE 5510.24 †
Objectifs SIGMA AF pour Canon				
Objectifs SIGMA AF pour Canon	Dôme 6"	Hublot plat	Hublot plat avec mise au point	Bague nécessaire pour le dôme 8" IKE 5510.45
8mm f/3.5 EX DG Circular Fisheye	IKE 5503.15	-----	-----	IKE 5510.10 † **
10mm F2.8 EX DC Fisheye HSM	-----	-----	-----	IKE 5510.10 † **
14mm 1:2.8 EX HSM	IKE 5503.50	-----	-----	IKE 5510.16 † **
15mm FE (7)	IKE 5503	-----	-----	IKE 5510.10 † **
24mm F1.8 EX DG Aspherical Macro	IKE 5503.50	-----	-----	IKE 5510.16 †
50mm Macro	-----	IKE 5505	-----	(8)
70mm f/2.8 EX DG macro	-----	-----	IKE 5508.70	(8)
90mm f/2.8 1:1 macro SP	-----	IKE 5505.58	-----	(8)
105mm (6) f/2.8 EX DG Macro	-----	IKE 5505.58	-----	(8)
105mm (6) f/2.8 EX Macro	-----	IKE 5505.58	-----	(8)
Ƴ*10-20mm 1:4-5.6 EX DC HSM	IKE 5503.51 (9)	-----	-----	IKE 5510.16 (9) †
Ƴ*12-24mm 1:4.5-5.6 DG HSM	<i>Diamètre du hublot trop large pour être intégré dans le caisson</i>			
Ƴ*15-30mm EX IX	<i>Diamètre du hublot trop large pour être intégré dans le caisson</i>			

‡*17-70mm Macro	-----	-----	-----	IKE 5510.24 (11) †
‡*18-50mm 1:3.5-5.6 DC	IKE 5503.55	-----	-----	IKE 5510.24 †
‡*18-50mm (1) F2.8 EX DC Macro	IKE 5503.55	-----	-----	IKE 5510.24 †
*18-125mm F3.8-5.6 DC OS HSM	IKE 5503.85 (12)	-----	-----	IKE 5510.28 †
*24-70mm F3.5-5.6 HF	IKE 5503	-----	-----	IKE 5510.16 †
*28-70mm F2.8-4 DG	IKE 5503.50	-----	-----	IKE 5510.22 †
*24-70mm (1) F2.8 EX DG	IKE 5503.80	-----	-----	IKE 5510.28 †
*28-70mm (1) 1:3.5-4.5 UC zoom	IKE 5503.50	-----	-----	IKE 5510.16 †
*28-80mm f/3.5-5.6 Aspherical Macro HF	IKE 5503.50	-----	-----	IKE 5510.16 †
*28-80mm f/3.5-5.6 Mini Zoom Macro Aspherical	IKE 5503.50	-----	-----	IKE 5510.16 †
*28-105mm F2.8-4.0	IKE 5503.80	-----	-----	IKE 5510.24 †
*28-135mm (1) F3.8-5.6 Aspherical AF macro	IKE 5503.80	-----	-----	IKE 5510.24 †
Objectifs TAMRON pour Canon	Dôme 6"	Hublot plat	Hublot plat avec mise au point	Bague nécessaire pour le dôme 8" IKE 5510.45
‡*11-18mm f/4.5-5.6 Di II LD Aspherical [IF]	IKE 5503.50	-----	-----	IKE 5510.16 †
‡*17-35mm (1) 1:2.8-4 DI LD IF	IKE 5503.50	-----	-----	IKE 5510.16 †
‡*17-50mm (1) F2.8 XR Di II LD	IKE 5503.55	-----	-----	IKE 5510.28 †
*20-40mm (1) 1:2.7-3.5	IKE 5503.50	-----	-----	IKE 5510.16 †
*24-135mm 1:3.5-5.6 macro AD IF	<i>Diamètre du hublot trop large pour être intégré dans le caisson</i>			
*28-75mm (1) 1:2.8 macro XR DI LD	IKE 5503.80	-----	-----	IKE 5510.24 †
90mm Macro 1:2.8	-----	IKE 5505.58	-----	(8)
Objectifs TOKINA pour Canon	Dôme 6"	Hublot plat	Hublot plat avec mise au point	Bague nécessaire pour le dôme 8" IKE 5510.45
100mm f/2.8 AT-X AF Pro D (1)	-----	IKE 5505.58 (4)	-----	-----
‡*10-17mm AT-X 107 AF DX	IKE 5503 (3)	-----	-----	IKE 5510.10 †
‡*Tokina 11-16mm (1) f2.8 AT-X Pro DX	IKE 5503.50	-----	-----	IKE 5510.22 †
‡*12-24mm (1) f/4G ED-IF DX AF-S	IKE 5503.51	-----	-----	IKE 5510.16 †

Les caissons SLR sont livrés d'origine avec deux bagues de commande : une standard, IKE 9059.8, et une spéciale pour les zoom ou lentilles de gros diamètre, IKE 5509.28

(*) Nécessité d'une lentille additionnelle de 4 dioptries pour utilisation sous-marine d'un zoom dans un hublot dôme.

(?*) La lentille additionnelle n'est pas nécessaire pour utiliser ces zoom. Une lentille de 2 dioptries peut être utilisée, mais il faut prévoir un hublot de longueur supérieure

† Un hublot 8" complet se compose d'un dôme 8" IKE5510.45 et d'une bague intermédiaire, vendue séparément (IKE 5510.10 à IKE 5510.28)

† ** L'utilisation du hublot 8" complet est recommandée pour cet objectif

(1) Nécessite la bague IKE 5509.28 livrée d'origine avec les caissons SLR; quand il n'y a pas le (1), montage simple avec le kit

(2) Le diamètre du zoom Canon 28-70mm ne permet pas de zoomer

(3) Le pare soleil doit être retiré pour éviter tout vignettage

(4) Le choix de mise au point manuelle ou autofocus doit se faire avant la fermeture du caisson. La bague IKE 5509.28, livrée d'origine avec les caissons SLR, est recommandée pour la mise au point manuelle.

(5) Diamètre de l'objectif trop large pour fonctionner

(6) Uniquement mise au point manuelle

(7) Les cellules plein cadre comme celle du Canon 5D nécessitent une bague IKE 5510.10

(8) Hublot plat recommandé pour ces lentilles macro

(9) Aucune possibilité d'utilisation du Zoom. L'objectif doit être utilisé en focale fixe

(10) Hublot trop court pour le montage de filtres ou de lentilles

(11) Cette bague est la plus adaptée parce qu'elle élimine les risques de vignettage.

(12) Léger vignettage possible en utilisation grand angle