




















































Objectifs NIKON	Option "Hublot Modulaire"	Option "Hublot Standard"
	Meilleures qualités optiques et matérielles; permet une grande plage d'objectifs par la combinaison de différentes bagues de jonction et d'extensions.	Plus petit, plus léger, et prix intéressant; Chaque référence de dôme correspond à une longueur précise, permettant éventuellement l'utilisation de différents modèles d'objectifs.













OBJECTIFS NIKON

10-24mm f/3.5-4.5G ED AF-S DX	Dôme 8" Modulaire Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.22 Le dôme 8" est recommandé pour cet objectif Une lentille additionnelle de +2 dioptries améliore la netteté dans les angles	 Dôme 6" Standard Dôme 6" 5503.50 Périphérie de l'image plus floue qu'avec le dôme 8" Une lentille additionnelle de +2 dioptries améliore la netteté dans les angles	
10.5mm f/2.8G ED AF DX Fisheye	Dôme 8" Modulaire Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.11 Le dôme 8" est recommandé pour cet objectif	 Dôme 6" Standard Dôme 6" 5503.15 Périphérie de l'image plus floue qu'avec le dôme 8"	
12-24mm f/4 IF-ED AF-S DX	Dôme 8" Modulaire Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.22 Le dôme 8" est recommandé pour cet objectif Une lentille additionnelle de +2 dioptries améliore la netteté dans les angles	 Dôme 6" Standard Dôme 6" 5503.50 Périphérie de l'image plus floue qu'avec le dôme 8" Une lentille additionnelle de +2 dioptries améliore la netteté dans les angles	
14mm f/2.8D ED	<i>Diamètre de l'objectif trop large pour être intégré dans les hublots</i>		
14-24mm f/2.8G ED AF-S	<i>Diamètre de l'objectif trop large pour être intégré dans les hublots</i>		
16mm f/2.8D AF Fisheye	Dôme 8" Modulaire Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.11 Le dôme 8" est recommandé pour cet objectif	 Dôme 6" Standard Dôme 6" 5503.15 Périphérie de l'image plus floue qu'avec le dôme 8" Le dôme 6" 5503. peut également être utilisé	
16-35mm f/4G ED VR AF-S	Dôme 8" Modulaire Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.28	 Dôme 6" Standard Dôme 6" 5503.80	
16-85mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX	Dôme 8" Modulaire Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.28 Nécessite une lentille de +4 dioptries Vignettage en utilisation grand angle Nécessite le kit de bague de zoom avec clamp large 5509.28		
17-35mm f/2.8D IF-ED AF-S	Dôme 8" Modulaire Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.24 Nécessite le kit de bague de zoom 5509.17 Une lentille additionnelle de +2 dioptries améliore la netteté dans les angles	 Dôme 6" Standard Dôme 6" 5503.55 Nécessite le kit de bague de zoom 5509.17 Une lentille additionnelle de +2 dioptries améliore la netteté dans les angles	
17-55mm f/2.8D IF-ED AF-S DX	<i>Diamètre de l'objectif trop large pour être intégré dans les hublots</i>		
18mm D	Dôme 8" Modulaire Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.16	 Dôme 6" Standard Dôme 6" 5503.	
18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED AF	<i>Diamètre de l'objectif trop large pour être intégré dans les hublots</i>		

Objectifs NIKON	Option "Hublot Modulaire"	Option "Hublot Standard"
18-55mm f/3.5-5.6 ED AF-S DX	Dôme 8" Modulaire Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.16 Nécessite une lentille de +4 dioptries	Dôme 6" Standard Dôme 6" 5503.50 Nécessite une lentille de +4 dioptries
18-55mm f/3.5-5.6G ED II AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR AF-S DX	Dôme 8" Modulaire Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.16 Une lentille additionnelle de +2 dioptries améliore la netteté dans les angles Nécessite le kit de bague de zoom avec clamp large 5509.28 pour l'objectif ED II	Dôme 6" Standard Dôme 6" 5503.50 Une lentille additionnelle de +2 dioptries améliore la netteté dans les angles Nécessite le kit de bague de zoom avec clamp large 5509.28 pour l'objectif ED II
18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED AF-S DX	Dôme 8" Modulaire Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.24 Nécessite une lentille de +4 dioptries Nécessite le kit de bague de zoom avec clamp large 5509.28	Dôme 6" Standard Dôme 6" 5503.55 Nécessite une lentille de +4 dioptries Nécessite le kit de bague de zoom avec clamp large 5509.28
18-105mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX	Dôme 8" Modulaire Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.28 Nécessite le kit de bague de zoom 5509.18 Nécessite une lentille de +4 dioptries	Dôme 6" Standard Dôme 6" 5503.82 Nécessite une lentille de +4 dioptries
18-135mm f/3.5-5.6G ED AF-S DX	Dôme 8" Modulaire Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.28 Nécessite une lentille de +4 dioptries Nécessite le kit de bague de zoom avec clamp large 5509.28	Dôme 6" Standard Dôme 6" 5503.85 Nécessite une lentille de +4 dioptries Vignettage en utilisation grand angle Nécessite le kit de bague de zoom avec clamp large 5509.28
18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II AF-S DX	<i>La forme de l'objectif est incompatible avec les hublots Ikelite</i>	
20mm D f/2.8	Dôme 8" Modulaire Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.16 (non FX) ou Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.11 (FX) Utiliser la jonction 5510.11 à la place de la 5510.16 pour des images plein cadre en FX	Dôme 6" Standard Dôme 6" 5503.20 Le dôme 5503.20 est le 5503. avec pare soleil spécial 5504.20
20-35mm D	Dôme 8" Modulaire Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.16 Nécessite une lentille de +4 dioptries	Dôme 6" Standard Dôme 6" 5503.50 Nécessite une lentille de +4 dioptries
24mm f/1.4G ED AF-S	<i>Information de compatibilité non disponibles actuellement</i>	

	Option "Hublot Modulaire"		Option "Hublot Standard"
Objectifs NIKON	Meilleures qualités optiques et matérielles; permet une grande plage d'objectifs par la combinaison de différentes bagues de jonction et d'extensions.		Plus petit, plus léger, et prix intéressant; Chaque référence de dôme correspond à une longueur précise, permettant éventuellement l'utilisation de différents modèles d'objectifs.
24mm f/2.8D	Dôme 8" Modulaire Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.16 Conserve l'angle de prise de vues 		Dôme 6" Standard Dôme 6" 5503. Conserve l'angle de prise de vues 
	Hublot plat Modulaire Hublot plat modulaire 5510.35 Bague jonction caisson hublot 5510.16 Image plus nette Réduit l'angle de prise de vues Vitre de hublot en verre 		Hublot plat Standard Hublot plat 5501. Image plus nette Réduit l'angle de prise de vues Vitre de hublot en acrylique 
24-50mm	Dôme 8" Modulaire Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.16 Nécessite une lentille de +4 dioptries 		Dôme 6" Standard Dôme 6" 5503.50 Nécessite une lentille de +4 dioptries 
			Hublot plat Standard Hublot plat 5505. Réduit l'angle de prise de vues Vitre de hublot en acrylique 
24-70mm f/2.8G ED AF-S	<i>Longueur de l'objectif trop importante pour être intégrée dans les hublots</i>		
24-85mm f/2.8-4D IF AF	<i>Diamètre de l'objectif trop large pour être intégré dans les hublots</i>		
24-85mm f/3.5-4.5D IF AF	Dôme 8" Modulaire Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.16 Nécessite une lentille de +4 dioptries Nécessite le kit de bague de zoom avec clamp large 5509.28 		Dôme 6" Standard Dôme 6" 5503.50 Nécessite une lentille de +4 dioptries Nécessite le kit de bague de zoom avec clamp large 5509.28 
24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED AF-S VR	<i>La forme de l'objectif est incompatible avec les hublots Ikelite</i>		
24-120mm f/4G ED VR AF-S	<i>Diamètre de l'objectif trop large pour être intégré dans les hublots</i>		
28mm f/2.8D	Dôme 8" Modulaire Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.16 Conserve l'angle de prise de vues 		Dôme 6" Standard Dôme 6" 5503. Conserve l'angle de prise de vues 
	Hublot plat Modulaire Hublot plat modulaire 5510.35 Bague jonction caisson hublot 5510.16 Image plus nette Réduit l'angle de prise de vues Vitre de hublot en verre 		Hublot plat Standard Hublot plat 5501. Image plus nette Réduit l'angle de prise de vues Vitre de hublot en acrylique 
28-70mm D	Dôme 8" Modulaire Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.16 Nécessite une lentille de +4 dioptries 		Dôme 6" Standard Dôme 6" 5503.50 Nécessite une lentille de +4 dioptries 
28-80mm f/3.5-5.6 G			
28-85mm	Dôme 8" Modulaire Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.24 Nécessite une lentille de +4 dioptries 		Dôme 6" Standard Dôme 6" 5503.80 Nécessite une lentille de +4 dioptries 

	Option "Hublot Modulaire"		Option "Hublot Standard"	
Objectifs NIKON	Meilleures qualités optiques et matérielles; permet une grande plage d'objectifs par la combinaison de différentes bagues de jonction et d'extensions.		Plus petit, plus léger, et prix intéressant; Chaque référence de dôme correspond à une longueur précise, permettant éventuellement l'utilisation de différents modèles d'objectifs.	
28-100mm f/3.5-5.6 G	Dôme 8" Modulaire Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.16 Nécessite une lentille de +4 dioptries		Dôme 6" Standard Dôme 6" 5503.50 Nécessite une lentille de +4 dioptries	
28-105mm D macro			Dôme 6" Standard Dôme 6" 5503.81 Nécessite une lentille de +4 dioptries	
28-200mm f/3.5-5.6 G ED IF	Dôme 8" Modulaire Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.24 Nécessite une lentille de +4 dioptries		Dôme 6" Standard Dôme 6" 5503.80 Nécessite une lentille de +4 dioptries	
28-200mm f/3.5-5.6 G ED				
28-300mm f/3.5-5.6 ED VR AF-S	<i>Diamètre de l'objectif trop large pour être intégré dans les hublots</i>			
35mm f/1.4G AF-S	<i>Information de compatibilité non disponibles actuellement</i>			
35mm f/1.8G AF-S DX	Dôme 8" Modulaire Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.11 Une lentille additionnelle de +2 dioptries améliore la netteté dans les angles		Dôme 6" Standard Dôme 6" 5503.15 Une lentille additionnelle de +2 dioptries améliore la netteté dans les angles	
35mm f/2.8D	Dôme 8" Modulaire Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.16 Conserve l'angle de prise de vues		Dôme 6" Standard Dôme 6" 5503. Conserve l'angle de prise de vues	
	Hublot plat Modulaire Hublot plat modulaire 5510.35 Bague jonction caisson hublot 5510.16 Image plus nette Réduit l'angle de prise de vues Vitre de hublot en verre		Hublot plat Standard Hublot plat 5501. Image plus nette Réduit l'angle de prise de vues Vitre de hublot en acrylique	
35-70mm	Hublot plat Modulaire Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.16 Nécessite une lentille de +4 dioptries		Hublot plat Standard Dôme 6" 5503. Nécessite une lentille de +4 dioptries	
35-80mm D	Dôme 8" Modulaire Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.16 Nécessite une lentille de +4 dioptries		Dôme 6" Standard Dôme 6" 5503.50 Nécessite une lentille de +4 dioptries	
35-105mm D				
35-135mm D	Dôme 8" Modulaire Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.24 Nécessite une lentille de +4 dioptries		Dôme 6" Standard Dôme 6" 5503.80 Nécessite une lentille de +4 dioptries	
50mm f/1.4D AF	Dôme 8" Modulaire Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.11 Nécessite une lentille de +4 dioptries		Dôme 6" Standard Dôme 6" 5503.15 Nécessite une lentille de +4 dioptries	
50mm f/1.4G AF-S				
50mm f/1.8D AF				

Objectifs NIKON	Option "Hublot Modulaire"	Option "Hublot Standard"
60mm Macro D 60mm Macro f/2.8G ED AF-S	Hublot plat Modulaire  Hublot plat modulaire 5510.35 Bague jonction caisson hublot 5510.22 Vitre de hublot en verre	Hublot plat Standard  Hublot plat 5502.41 Vitre de hublot en acrylique
85mm f/1.4D IF AF	Dôme 8" Modulaire  Dôme 8" 5510.45 Bague jonction caisson hublot 5510.16 Nécessite une lentille de +4 dioptries	Dôme 6" Standard  Dôme 6" 5503.50 Hublot plat recommandé pour cet objectif
85mm f/1.4D IF AF 85mm f/1.4G AF-S	<i>Information de compatibilité non disponibles actuellement</i>	
85mm f/3.5G ED VR AF-S Macro	Hublot plat Modulaire  Hublot plat modulaire 5510.35 Bague jonction caisson hublot 5510.28 Mise au point manuelle possible avec le kit de bague et clamp fourni d'origine avec les caissons SLR Vitre de hublot en verre	Hublot plat Standard  Hublot plat 5505. Mise au point manuelle possible avec le kit de bague et clamp fourni d'origine avec les caissons SLR Vitre de hublot en acrylique
105mm Macro D	Hublot plat Modulaire  Hublot plat modulaire 5510.35 Bague extension 5510.58 Bague jonction caisson hublot 5510.22 Mise au point automatique uniquement Vitre de hublot en verre Peut aussi être utilisé avec bague jonction 5510.24	Hublot plat Standard  Hublot plat 5505.5 Mise au point automatique uniquement Vitre de hublot en acrylique
105mm Macro f/2.8G ED-IF AF-S VR	Hublot plat Modulaire  Hublot plat modulaire 5510.35 Bague jonction caisson hublot 5510.28 Mise au point automatique uniquement Vitre de hublot en verre	Hublot plat Standard  Hublot plat 5505.46 Mise au point automatique uniquement Vitre de hublot en acrylique
	Hublot plat Modulaire, avec Mise au Point  Hublot plat modulaire 5510.35 Bague extension à mise au point 5510.75 Bague jonction caisson hublot 5510.22 Mise au point manuelle uniquement Peut aussi être utilisé avec bague jonction 5510.16 ou 5510.22 Vitre de hublot en verre	Hublot plat Standard, avec Mise au Point  Hublot plat à mise au point 5508.05 Permet de passer sous l'eau de la mise au point manuelle à l'automatique